

**TOYOTA MOTOR CORPORATIONIN ILMOITTAMAT SAVUTUKSEN RAJA-ARVOT
(15.12.1994)**

Moottorityyppi	Joutokäynti rpm ± 50	Ryntäys käyntinopeus max.	K-arvo Savutuksen yläraja	Auto
L	700	4900 \pm 150	3.0	LH50 LH20 LX60 LN40 LN55 LH60 LH30 LS110 LN46 LH11
2L	700	4900 \pm 150	2.5	LH80 LN65 LH51 LH66 LN56 LH61 LH56
2L-II	700	5150 \pm 150	2.5	LH80 LH108 LN85 LN110 LH102 LH118 LN90 LN105 LH112
3L	700	4800 \pm 150	2.5	LY61
2L-T	800	4900 \pm 150	3.0*	LX71 LJ70
2L-TII	750	4800 \pm 150	3.0*	LN130 LJ70
1C	800	5100 + 100 - 200	2.5*	CE70 CA60 CE80 CM20 CE90 CM35
1C-II		5400 + 100 - 200		
1C-T	800	5100 + 100 - 200	3.2	CV10
2C	800	5100 + 100 - 200	3.0*	CE100 CT190 CT150 CM36 CT170
2C-II		5400 + 100 - 200		
2C (us SPEC)		5400 + 100 - 200		
2C-T	800	5300 + 100 - 200	3.2	CV11 CV20
B	650	4000 – 4250	3.0	BJ40 BU15 BU75 BU10 BU20 BU30
3B	650	4000 – 4250	2.5	BJ42 BU92 BJ75 BJ45
11B	650	4000 – 4250	3.0	BU76
13B	650	4100 \pm 100	3.2	BU85
14B	650	4150 \pm 100	3.0	BU88
H	650	4100 + 100 - 50	2.5	HJ45
2H	650	4100 + 100 - 50	2.5	HJ60
12H-T	650	4100 + 100 - 50	3.2	HJ61
1HZ	650	4600 \pm 100	2.5	HZJ80
1HD-T	650 ATM 800	4400 \pm 100	3.0	HDJ80
1PZ	650	4600 \pm 100	2.5	PZJ75

* Moottoreita on käytetty samoissa korimalleissa, katso tarkemmat kierrosnopeusarvot tarvittaessa säätöarvokorteista.

Tiedote savutusmittausten raja-arvoista (22.8.1996)

Moottorityyppi	Ryntäyskäyntinopeus	K-arvo Savutuksen yläraja	Auto
1HD-FT (93/59/EEC)	4400 ± 100	3.0	HDJ80
2C (94/12/EC)	5400 ⁺¹⁰⁰ ₋₂₀₀	3.0	Carina e
2C-T (94/12/EC)	5200 ⁺¹⁰⁰ ₋₂₀₀	3.0	Carina e
2L II (93/59/EEC)	4900 ± 150	2.5	Hiace
2L-T II (93/59/EEC)	4800 ± 150	3.0	Hiace

Tiedote savutusmittausten raja-arvoista (14.7.1997)

Moottorityyppi	Ryntäyskäyntinopeus	K-arvo Savutuksen yläraja	Auto
1HD-FT (94/12/EC)	4400 ± 100	3.0	HDJ80
2L II (94/12/EC)	5150 ± 150	2.5	Hiace
2L-T II (94/12/EC)	4800 ± 150	3.0	Hiace
1KZ-TE (94/12/EC)	4600 ± 100	3.0	KZJ95
2C-E (96/69/EC)	5200 ± 100	2.5	Corolla