Ohjaamon laita

Baxi-kiinnuslka 10x/m
pintakerkaan päällä

Rungon kerkaat
3×92126 0°-45°-135°

Grundfil A 2×46 g/m²
roving: (A+47→)

2×92125 0° lev 40

F-F

Turvavyön kiinnityskorvake

5×92140 0° 100×120-100×180

5×92140 0° 100×180-100×180

L 405

~820

~70

20 30 30 20

1 kerros 200

A-A

B-B

Apukaari I 6mm lasikuitukuumennettu (Pirkka)
92126 0° kumimuotista pinnasta
Saumatuun: 92126 45° lev. 40
irtolaipat kaaren kg. kiinni 92126 45° 40×40

6×92140 0°-45° 10×20-120×120
Runkonurkkien kohdalla vaihtelevasti

Päätkaarien saumaus:
3×92126 45° lev. 60-40
molemmin puolin

Päätkaarien saumaus:
2×92126 45° lev. 60-40
molemmin puolin

200

Etupinta 2×92146 0° lev 50
pituudet 60-100 ja 3×92140 45° lev 80
pituudet 120-290
Takapinta 3×92146 0° lev 50
Pituudet 60-100 ja 3×92140 45° lev 80
pituudet 120-200

Päätkaarien saumaus
4×92126 45° lev. 60-40 molemmin puolin

6×92140 0°-45° 10×20-120×120
Runkonurkkien kohdalla vaihtelevasti

E-E

Rungon poikkileikkaus

Kilmpaama halkaisu: muotti

25

Runkoon kemiaaleiden käännettään
pintakerroksen 90070 ~20 — jokaiselle

Sivuvakoojen reikien
pilk.mm 0-200-52-100

Muotos ja kiinnitys rungon
kaarien saumat 15° ja 8/45
hitsiliitoksien vaatimat 92.2870-1 ja 2870

Pohjamaalit: Jotun SI HB
2×tolkkeen ja 1× hiomas pintaan
Takaonpakuus 150-200 µm Tai Teapoxi-PE-vuorytetut valeb 01-69170 kov. 03-20530 (mitt) ~200 µm

Rungon kaakaat:
90070 0°
2×92146 45° 135°
2×92146 0°

Jäykistävä kiinnityskorvake
saumaus 3×92140 0° lev 40
pituus 250

92146 0°
Päällyy

Hiomaan ⓑ Nuolen juuttuu
20 mm 4/m 1×166 alueen

Etupuun saumaus
Sisäpinta 2×92140 0° lev. 40-80
Ulkopinta 92140 0° lev. 40
aitmasta 200 aitmaan 1800

Saumaus
pintapuun saumaan

Teline-aukko
C-C

Telineaukon saumaus runkoon:
Takakaari 4×92126 45° lev. 40-80
Sivut 2×92126 45° lev. 40-60
Etukaari 3×92126 45° lev. 40-80

Laattin

Pintamaali: Hormoo
viimeistelyvaiht. 100 µm
3×92126 0°

Istuin

Pintamaali: Hormoo
Viimeistelyvaiht. 100 µm
3×92126 0°
Reunavuiket:
92140 0° lev 60

G-G

Sisäreiden kaiverrus
2×92140 0° lev 80

Veneenpohjan saumaus
2×92140 0°

Pohjapalkin saumaus
2×92140 0°

Pohjapalkki
2×92146 0°

Kulmavahvike: 3mm laminaattiharsoa
kaksinkertaisella pintakerroksella
90070 0° päälle

Salkaukon vahvike:
2×92146 0° lev. 80 mm
pituudet 260 ja 300 kumimuotista
pinnassa laminaatissa ulkopintaan
90070 0° päälle

Jäykistävä kiinnityskorvake
saumaus 3×92140 0° lev 40
pituus 250

Jäykistävä kiinnityskorvake
2×92146 0°

Tavaratilan saumaus
3×92146 0° lev 40

Saumaus
pintapuun saumaan

Laskuvesiraja
Sivuperäsin
Ohjausperäsin
kaksinkertaista

Sivuperäsin

Ohjausperäsin
kaksinkertaista

92146 0°
Päällyy

Etupuun saumaus
Sisäpinta 2×92140 0° lev. 40-80
Ulkopinta 92140 0° lev. 40
aitmasta 200 aitmaan 1800

Salkaukon vahvike:
2×92146 0° lev. 80 mm
pituudet 260 ja 300 kumimuotista
pinnassa laminaatissa ulkopintaan
90070 0° päälle

Kulmavahvike: 3mm laminaattiharsoa
kaksinkertaisella pintakerroksella
90070 0° päälle

G-G

Sivuvesiliu'un kiinnitys
2×92140 0° lev 80

Veneenpohjan saumaus
2×92140 0°

Pohjapalkki
2×92146 0°

30

20

Kytkimen kaaren saumaus
2×92125 45° lev 40
Kumpiinkin pinta

PVC 600g/m²
20 m

Kytkimen kaari
5 mm lasikuitumaumat
0°-12kerr pintavälit
Pinta-ettelyt
Etupinta 2×92125 45°
Takapinta 2×92146 0°
2×92125 45°

Ilmastointi
6mm lasikuitumaumat
Sisäkerros pintavälit 45°
92125 45° kumpiinkin
pinta

Tuuletusteny
Pintamaali: hormoo
Viimeistelyvaiht. 100 µm
3×92125 0°

Tavaratilan kaari saumataan
etupäässä 2×92125 45° lev 40
Salkaukyyn päät liimataan kaar.
kaarts. seokselle

Tavaratilan kaari saumataan
etupäässä 2×92125 45° lev 40
Salkaukyyn päät liimataan kaar.
kaarts. seokselle

Reikävahvike 6mm lasikuitumaumat (X-12 kerr.) pintavälit
90° liimaus balsaan-sisältä seokselle määrätty pinnanlle
Vesitiiviys kaarts. seokselle

Tarkastusluukun reunavahvike:
2×92146 0° lev 20
kumpiinkin pintakerroksen päälle

Suojajuteny
Pintamaali: hormoo
Viimeistelyvaiht. 100 µm
2×92126 0°
Vaidaan kuroa tai ABS muotia
3×20 merkintöjä muotia

Tavaratilan takakaari

Pintamaali: Hormoo
viimeistelyvaiht. 100 µm
3×92125 45°

Reikävahvike
2×92146 0° lev 20

Luukunsiliun vahvike
2×92146 0° lev 200

Reikävahvikkeen kiinnitys

Apukaari II

2×92140 0°

Reikävahvike
4×92146 0° lev 20
Tai roving 31g/m
(R131 kerran kaksin)

Apukaari III

2×92140 0°

Reikävahvike
4×92146 0° lev 20
Tai roving 31g/m

Apukaari IV

2×92140 0°

Reikävahvike
4×92146 0° lev 20
Tai roving 31g/m

24			
23	1	Viuttuvistyksteinen tilie kotelo	Lujitemuovi 2×92126 0°
22	1	Jäykistävä kiinnityskorvake	Lujitemuovi mallit 2×92126 0°
21	1m	P-Teron kiinnitysnauha 50x1	Lujitemuovi 2×92126 0° 1m
20	2	Apukaari I	Lujitemuovi
19	6m	Kumimuotista lasikuitu	PVC 600g/m² 10cm + 2×92145 0° 6m
18	2	Kumimuotista	Lasikuitumaumat 6mm
17	1	Tavaratilan takakaari	Lujitemuovi mallit 2×92126 45°
16	1	Tapkaan ⓑ	Alumiini 2×92140 0°
15	1	Apukaari ⓑ	Lujitemuovi 2×92140 0°
14	1	Apukaari ⓐ	Lujitemuovi 2×92140 0°
13	1	Kytkimen kaari	Lasikuitumaumat 6mm 13 kerr 0°-45°
12	1	Ilmastointi	Lasikuitumaumat 6mm 12 kerr 0°-45°
11	1	Pohjavahvike	PVC-Vaahto Airex R63.80 80mm
10	2	Istuinpalkki	3-200-51-201
9	1	Peräsinkotelo	1-200-51-100-3
8	1	Etupäätkaari	3-200-51-200
7	1	Lattiakotelkeinen kotelo	Lujitemuovi Vaihtuvamuotti
6	1	Istuin	Lujitemuovi mallit 2×92126 0°
5	1	Sivuvahvike	Lujitemuovi mallit 2×92125 0°
4	1	Lattia	Lujitemuovi 2×92125 0°
3	1	Tuuletusteny	Lujitemuovi 2×92126 0° mallit
2	1	Pilk. peite	3-200-25-CCU1-ⓑ
1	2	Rungon suojitus	Lujitemuovi Vari/Jotun

Osa	Kpl	Nimike/tyyppi	Aine	Mitat	Muotti	Huomautus
31		Viilitasojäykistelevy	2-200-25-001			
30		Sivuperäsin/ohjainjäykistelevy	2-200-20-200			
29		Runkoperäsin "	2-200-20-300			
28		Etukiinnityslevy "	2-200-20-400			
27		Levitysjuoru "	2-200-20-500 ja 0-200-20-001			
26		Laskuteline "	2-200-22-300			
25		Ohjausperäsinkiinnitysjäykistelevy	2-200-20-100 ja 0-200-20-001			

Pituus	Muut.	Nro	Muutos	Pvm	Tark.
72-03-18	MH	ⓒ	Pintavuori: Osa 2 kuvattu Alapuolella 0,5 kg		
72-09-01	MH	ⓑ	Muut. uudet 6-20466 alk. Hitlen lisäys 2×2 kerr.		

Piirtäjä	Pvm	Mittakaava
Pirkko Ilvonen		1:5

EIRI

Nimike: Rungon rakenne

Piir.nro: U-200-51-100 ⓒ

Korvaa

Korvattu