

Päivämäärä	Nro
27.8.2008	1024/208/2008
Sisältöalue	
Toimivallan säädösperusta	
Kohderyhmät	Katsastustoimipaikat
Voimassaoloaika	27.8.2008 alkaen
Kumoo/muuttaa määräyksen/ohjeen	1209/204-99

## Turvavarusteen poistaminen

Turvavarusteiden poistamista ja poiskytkemistä koskevien tiedustelujen johdosta Ajoneuvohallintokeskus antaa seuraavat ohjeet katsastuksessa noudatettavaksi.

Autoon alun perin asennettu turvavaruste voi olla epäkuntoinen tai esim. vaurioitumisen tahi muun syyn vuoksi tarkoituksella toiminnasta poistettu. Epäkuntoisuuden toteaminen on katsastuksen yhteydessä mahdollista yleensä vain merkkivalojen toiminnan perusteella. Lauenneen turvatyynyn ja turvavyönkiristimen voinee usein todeta myös varusteesta silmämääräisesti.

Poistaa voidaan vain sellainen turvavaruste, jota ei ole säädöksissä määrätty kyseiseen ajoneuvoon pakolliseksi. Turvavarusteen poistamisen edellytys on, että ajoneuvosta on osoitettavissa sen käyttöönottoajankohdan vaatimukset täyttävä rinnakkaismalli jossa kyseistä varustetta ei ole, ja että rakenteet asiaan vaikuttavilta osilta muutetaan sitä vastaavaksi. Selvityksenä em. asiasta on esitettävä ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan antama kirjallinen todistus tai ajoneuvosta saatavilla oleviin teknisiin tietoihin perustuva yksityiskohtainen selvitys.

### 1. Varusteen poistaminen

Turvavaruste voidaan poistaa seuraavien ehtojen mukaisesti;

- 1.1. Ajovalojen korkeudensäätölaitteen voi poistaa ennen \*14.6.1995 käyttöönotetuista autoista ja Xenon- ajovalojen automaattisen suuntauksen säätölaitteen saa muuttaa manuaalisesti säädettäväksi ennen \*\*1.10.2000 käyttöönotetuista autoista. Valojen oikeasta perussuuntauksesta on varmistuttava. Rekisteriin ei tehdä asiasta merkintöjä. Muutokset eivät edellytä muutuskatsastusta.
- 1.2. Jarrut joissa on lukkiutumisen estojärjestelmä (ABS) saadaan muuttaa vastaamaan saman mallin sellaista rinnakkaisversiota, jossa mainittua jarrujen turvalaitteistoa (ABS) ei ole. Muutos voidaan hyväksyä vain, mikäli se on tehty ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan ohjeen mukaisesti. Muutos- tai rekisteröintikatsastus edellytetään.
- 1.3. Turvavyönkiristimen saa poistaa tai turvatyynyn/turvaverhon poistaa tai kytkeä pois toiminnasta vain ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan ohjeen mukaisesti. Ohjauspyörä, turvavyö ja asiaan vaikuttava muu tekninen toteutus on oltava rinnakkaismallin mukainen. Muutos- tai rekisteröintikatsastus edellytetään. Matkustajan turvatyynyn

tilapäinen käytöstä poistaminen asennettaessa matkustajapaikalle lapsen turvaistuin ei kuitenkaan edellytä muutuskatsastusta, mikäli poiskytkentä on valmistajan tarkoittamalla tavalla ilman erityistoimenpiteitä auton käyttäjän tehtävissä (avainkytkin tms.).

- 1.4. Ajonestojärjestelmän saa poistaa vain ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan ohjeen mukaisesti. Järjestelmää ei saa poistaa 30.9.1998 jälkeen käyttöönotetusta M1-luokan ajoneuvosta. Muutos- tai rekisteröintikatsastus edellytetään.
- 1.5. Ajovakauden hallintajärjestelmä (ESP) saadaan muuttaa vastaamaan saman mallin sellaista rinnakkaisversiota, jossa kyseistä turvavarustetta ei ole. Muutos voidaan hyväksyä vain, mikäli se on tehty ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan ohjeen mukaisesti. Muutos- tai rekisteröintikatsastus edellytetään.
- 1.6. Xenon- lähivalaisimet vaativat aina pesulaitteen (pois lukien DOT- hyväksytyillä valaisimilla varustetut autot), eikä pesulaitetta voi xenon- lähivalaisimilla varustetuista autoista poistaa. Pesulaite tulee vaatia katsastuksessa myös jälkiasennetuilla xenon- lähivalaisimilla varustettuihin autoihin.

Katsastuksessa tehdään auton rekisteritietoihin merkintä siitä, mitkä autossa olleet varusteet tai toiminnot on poistettu. Autoon ei saa jäädä turvalaitetta koskevia, mahdollisesti harhaanjohtavia informaatiomerkintöjä. Kohdan 1.3. mukainen valmistajan tarkoittamalla tavalla ilman erityistoimenpiteitä suoritettu matkustajapaikan turvatyydyn tilapäinen poiskytkeminen ei edellytä rekisteri- tai informaatiomerkintöihin tehtäviä muutoksia.

## 2. Määräaikaikatsastuksessa vialliseksi todetut turvavarusteet tai -laitteet

- 2.1. Jos ajovalojen korkeudensäätölaite ei toimi, mutta niiden perussäätö on säädetty kohdalleen, voidaan ennen \*14.6.1995 käyttöönotetun auton katsastus hyväksyä (ei aiheuta korjauskehotusta).
- 2.2. Jos lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS), turvavyön kiristin, turvatyydyn/turvaverho, ajonestojärjestelmä tai ajovakauden hallintajärjestelmä (ESP) todetaan epäkuntoiseksi, katsastus hylätään. Korjaava toimenpide on joko varusteen kunnostus tai turvavarusteen tai -toiminnon poistaminen kohdan 1. ehtojen mukaisesti.
- 2.3. Xenon- lähivalaisimien pesulaitteen puuttuminen (pois lukien DOT- lähivalaisimilla hyväksytyt ajoneuvot) aiheuttaa katsastuksen hylkäämisen. Toimimaton pesulaite arvostellaan katsastuksessa korjauskehotukseksi.

*\*Jos tyyppikatsastettu v.1994 tai sen jälkeen, käyttöönotosta 1.1.1995. Jos tyyppikatsastettu ennen v.1994, käyttöönotosta 1.7.1995.*

*\*\*Uusissa autotyypeissä käyttöönotosta 1.10.1998*

Yksikönpäällikkö

Sami Peuranen

Tarkastusinsinööri

Tatu Siivonen