
Antopäivä: 20.5.2020	Voimaantulopäivä: 1.6.2020	Voimassa: Toistaiseksi
-------------------------	-------------------------------	---------------------------

Lainsäädäntö, johon ohje perustuu:
Vesilaki (587/2011) 1 luku 3 §, 10 luku 6 § ja vesiliikennelaki (782/2019) 49 §

Muutostiedot:
Korvaa Liikenneviraston ohjeen "Yksityisten kulkuväylien merkinnässä käytettävät turvalaitteet", 28.5.2015.

Yksityisten kulkuväylien merkintä

Sisällysluettelo

- 1. Yleistä**
- 2. Merkintäjärjestelmä**
 - 2.1 Merkkityypit**
 - 2.2 Merkkien tunnukset**
 - 2.2.1 Kardinaalimerkkien tunnukset**
 - 2.2.2 Karimerkin tunnukset**
 - 2.3 Erityisohjeita**

1. Yleistä

Yksityisten väylien merkintäjärjestelmän tarkoituksena ja tavoitteena on, että yksityisillä väylillä on mahdollista käyttää informaatioarvoltaan yleisillä kulkuväylillä käytettäviä turvalaitteita vastaavia merkkejä, jolloin väylämerkintä on tulkittavissa mahdollisimman yksikäsitteisesti ja yleisesti tunnettujen periaatteiden mukaisesti.

Yksityisiä kulkuväyliä ovat kulkuväylät, joita ei ole vesilain (587/2011) mukaan määrätty yleiseksi kulkuväylyksi eli julkiseksi kulkuväylyksi tai yleiseksi paikallisväylyksi (vesilain 1 luku 3 §, kohta 14).

Vesiliikennelain (782/2019) mukaan yksityisten kulkuväylien merkitsemiseen ei saa käyttää yleisen kulkuväylän merkitsemiseen tarkoitettuja merenkulun turvalaitteita.

Suosittelavaa on käyttää yksityisen kulkuväylän merkitsemiseen tämän ohjeen mukaisia yksityisen kulkuväylän merkitsemiseen tarkoitettuja turvalaitteita.

Yksityisiä väyliä ja yksityisiä väylämerkkejä ei merkitä merikartoille tai muihin virallisiin navigointijulkaisuihin.

Tässä esitetyn merkintäjärjestelmän tarkoituksena on palvella pienimuotoisen vesiliikenteen turvallista järjestämistä. Jos yksityisen väylän käyttäjiä on paljon, tai väylän merkitsemisestä aiheutuu alueen omistajalle tai alueen muulle käytölle mainittavaa suurempaa haittaa, on kulkuväylä tarkoituksenmukaista perustaa yleiseksi paikallisväyläksi.

Oikeudesta asettaa merkkejä yksityiselle väylälle on säädetty vesilaissa (10 luku 6 §). Merkkien asettamiseen ei tarvita Liikenne- ja viestintäviraston lupaa.

2. Merkintäjärjestelmä

Yksityisten kulkuväylien viitoituksessa/merkitsemisessä voidaan käyttää rannikolla ja sisävesillä viitoitusjärjestelmän A mukaiselle kardinaalijärjestelmälle rinnasteista järjestelmää, jossa viittojen värit eroavat virallisen kardinaalijärjestelmän tunnusväreistä.

2.1 Merkkityypit

Käytettävät merkkityypit ovat seuraavat:

- 1) Kardinaalimerkit, jotka määräytyvät pääilmansuuntien perusteella ja jotka osoittavat, missä ilmansuunnassa on kulkukelpoista vettä.
- 2) Karimerkki, joka osoittaa erillistä pieniulotteista vaarakohdetta ja jonka ympärillä on joka puolella kulkukelpoista vettä.

2.2 Merkkien tunnukset

2.2.1 Kardinaalimerkkien tunnukset

Pohjoismerkki

Väri (merkin huipusta alaspäin)	Sininen	Valkoinen	
Vyöhykkeen leveys (% näkyvästä osasta)	35	65	

Etelämerkki

Väri (merkin huipusta alaspäin)	Valkoinen	Sininen	
Vyöhykkeen leveys (% näkyvästä osasta)	35	65	

Itämerkki

Väri (merkin huipusta alaspäin)	Sininen	Valkoinen	Sininen
Vyöhykkeen leveys (% näkyvästä osasta)	35	15	50

Länsimerkki

Väri (merkin huipusta alaspäin)	Valkoinen	Sininen	Valkoinen
Vyöhykkeen leveys (% näkyvästä osasta)	35	15	50

2.2.2 Karimerkin tunnukset

Karimerkki

Väri (merkin huipusta alaspäin)	Sininen	Valkoinen	Sininen	Valkoinen	Sininen	Valkoinen
Vyöhykkeen leveys (% näkyvästä osasta)	15	15	15	15	15	25

Vastaavat kuvalliset esitykset merkeistä on esitetty liitteessä 3.

2.3 Erityisohjeita

Yksityisten kulkuväylien merkeissä ei käytetä valoja. Merkin suurin läpimitta on 160 mm.

Merkeissä käytettävä sininen väri on kirkkaan sininen, jotta se erottuu viitoitusjärjestelmän A mukaisten merkkien mustasta väristä. Suositeltava värisävy on IALAn (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) suosituksen E-108 mukainen sininen RAL 5019.

Liikenne- ja viestintävirasto 20.05.2020

Jarkko Saarimäki
Ylijohtaja

Risto Lång
Johtava asiantuntija

Liite 1

Yksityisen kulkuväylän turvalaitteet

